

VIVERE, AMARE, VIAGGIARE



Fascino & Savoir-faire alla Francese

SERIE M

Dati tecnici

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto dei autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bottiglia di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Att enzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico uti le del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'uti lizzatore stesso o da terzi.





M66

M96

	M66	М96
DIMENSIONE VEICOLO (M)		_
unghezza fuori tutto	7,54	7,54
arghezza fuori tutto	2,35	2,35
arghezza fuori tutto « garaje » con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,95
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti su strada (Libretto di circolazione)	3*	3*
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAW : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT/HEAVY: 5,5 T	LIGHT/HEAVY: 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3175	3175
TELAIO		
Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motorizzazione	2,2 L - 143 CV	2,2 L - 143 CV
Norma antiquinamento	Euro VI	Euro VI
nterasse (m)	4,2	4,2
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPPIO PAVIMENTO DI CONTENIMENTO (CM)		
Dimensioni interne del vano principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (A x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Accesso lato sinistro (A x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sí	Sí
GAVONE/GARAGE (CM)		
Dimensioni interne (A max x L max)	120 x 114	120 x 114
Accesso lato destro (A x L)	112 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (A x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sí	Sí
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet OPZIONE
DIMENSIONI DEI LETTI (MM)		
etto posteriore	2 x (850 x 2100) o king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (LITRI)		
Acque chiare [A]	130/20	130/20
	110	110
Acque grigie	110	110
Acque grigie Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento

^{*} Massa complessiva 3500 kg = 3 posti cambio manuale, o cambio automatico senza possibilità di gancio di traino / 2 posti cambio automático con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880/4500 kg = 4 posti [A] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

Equipaggiamenti e confort

INTEGRALI

COSTRUZIONE Costruzione NOVATECH Pareti in poliestere antiurto Tetto in poliestere antiurto Sottoscocca in poliestere - protezione esterna Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano Isolamento Styrofoam® (tetto - pareti - pianale)
Gavone in poliuretano ad alta resistenza CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE Carrozzeria, bandelle e paraurti colore bianco Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata Porta cellula L: 540 mm Zanzariera porta cellula Chiusura centralizzata con comando a distanza delle porte della cellula e della cabina Gradino isolato fisso L Gradino cellula retrattile elettrico porta cellula Gradino porta conducente retrattile elettrico Finestre cellula con telaio in poliuretano Finestre cellula a doppio vetro con combinato « oscurante e zanzariera » Grande oblò salotto con rivestimento in TEP* retroilluminato Oblò camera con rivestimento in TEP* retroilluminato Oblò con zanzariera e oscurante Luce esterna sopra la porta cellula LED le magnetiche esterne 230 V e acque chiare RISCALDAMENTO
Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS Riscaldamento combinato TRUMA combi 6 EH (gas + elettrico) con comando 0 del riscaldamento CP PLUS & iNet Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic, con FROST Controllo + regolazione temperatura camera da letto Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico) *di serie con ALDE Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES *di serie con ALDE Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE) Moquette riscaldata ALDE cabina (obbligo riscaldamento ALDE) Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO) Riscaldamento supplementare cabina su carburante WEBASTO 2 Kw *in opzione con ALDE Serbatoio acque grigie riscaldato Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manute Doppio pavimento di contenimento passante con accesso dall'interno e dall'esterno Doppio pavimento riscaldato e illuminato Gavone/garage accesso lato sinistro e lato destro Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria sul lato sinistro e lato destro Gavone/garage regolabile in altezza *solo sul M96 Gavone/garage riscaldato Barra di illuminazione LED soffitto gavone Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda AMBIENTE Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o DUNA Ante dell'armadietto pensile lucide bianche Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in TEP* impunturato e punti luminosi a LED Bordatura del letto cabina con ricamo RAPIDO Selleria tessuti/TEP* MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO Selleria pelle: AUSTIN Tendaggi con bacchette per tende con occhielli Regolatore d'intensità illuminazione indiretta dinette e camera DINETTE
Imbottitura dei divanetti della dinette ad alta resilienza e alta densità Schienali dei divanetti magnetici Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato DUO 3D (DUNA) Tavolo a portafoglio Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI (dimensioni in mm: Lunghezza 805 - altezza 500 - profondità 70) Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti Altoparlanti nella cellula Base spot sotto pensili con presa USB integrata e regolatore di intensità 3 cuscini abbinati all'ambiente salotto Separazione zona giorno/notte Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula) Braccioli divanetti contrapposti • LED Illuminazione interna cellula Illuminazione d'ambiente camera da salone/cucina/letto LED Kit moquette cellula e cabina Piano di lavoro rivestito in laminato Estensione del piano di lavoro Illuminazione sotto il piano di lavoro Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia ceramica Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra) Frigorifero grande profondità Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale) Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile 21 no 25 litri con grill BAGNO
Accessori bagno con finitura cromata Bagno « central XXL » con doppia separazione Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia con retroilluminazione personalizzabile Doccia indipendente dal bagno Pomello della doccia con economizzatore d'acqua (-22%) Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone con cartuccia ceramica WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruo Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione

M66 M96

CAMERA	PESO (KG)	
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•
Letto fisso regolabile in altezza (≈30 cm), assistito da martinetti elettrici *solo sul M96		*
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock *solo sul M96		*
Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale *solo sul M96 Vicchie portaoggetti laterali con presa USB e presa 12 V *solo sul M96		*
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•
Festiera del letto con inclinazione regolabile su letto fisso *solo sul M96		*
Rete letto centrale retrattile *solo sul M96 Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba (letti gemelli alti) *solo sul M66		*
Sovra materasso memory foam su letto fisso	6	* C
4 cuscini abbinati all'ambiente camera		•
Postazione 2a TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI ENERGIA COMFORT		•
Batteria cellula « senza manutenzione » con combinatore e separatore (100 Ah)		•
Seconda batteria cellula « senza manutenzione » (richiede una prima batteria cellula « senza manutenzione »)	24	C
Pre-equipaggiamento batteria cellula LITHIUM - SUPER B READY Batteria cellula LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON	-10	• C
econda batteria cellula LITHIUM 90 AN SUPER B EPSILON (capacità totale = 180 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	C
Batteria cellula AGM 92 Ah	3	C
Seconda batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una prima batteria cellula AGM)	3	С
Funzione « coming-home » con accensione automatica della lampada della tettoia e apertura del gradino elettrico		•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•
Quadro di controllo digitale		•
NOVABOX: migliore accessibilità del locale tecnico Quadro dei fusibili centralizzati con uscite « accessori » protette		•
Presa esterna 230 V		•
Presa interna 230 V		6
Presa interna 12 V Presa interna USB 5 V		9
nvertitore automatico TRUMA con sistema anti-collisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento		
gas acceso		•
Precablaggio pannello solare Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•
Lentralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi) EQUIPAGGIAMENTI DEL TELAIO		
Motore 2.2 litri 143 CV		•
Motore 2.2 litri 170 CV (peso del 170 CV/143 CV) Stop & Start	10	C
Serbatoio AdBlue® in litri		2
Serbatoio gasolio 65 litri		•
Serbatoio gasolio 92 litri *di serie con telaio HEAVY		k
Filtro carburante con separatore d'acqua Cambio automatico 9 marce: 9G TRONIC	30	P
Freno di stazionamento elettrico		P
Telaio HEAVY = PTAC 4,5 T (143 CV/170 CV)	40	C
ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•
Hill holder		•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		C
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore Airbag conducente e passeggero		
Assistenza motore per l'avvio a freddo (Blow-by)		•
Antiavviamento		•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) 2a chiave telecomandata (PLIP)		C
Accensione senza chiave		P
Luci diurne a LED		•
Fari anteriori 100% LED		C
Fari fendinebbia Freno di stazionamento elettrico		F
Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinanti con doppia visione (Lente grandangolo fissa)/bicolor		
Sospensione asse anteriore rinforzata		•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)	F	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse) Piedini di stabilizzazione Specifiche *di serie con telaio HEAVY	5	/
istema di stabilizzazione in caso di vento laterale		F
Cerchi 16" acciaio		•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" *in opzione con telaio HEAVY	2 -4	(
Gancio di traino [A] (2 000 kg max. con riserva del rispetto del PTRA) [B] (peso opzione ± 5 kg)		5
(it anti-foratura		
QUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA		
Sente and county and also winted by a letter's		F
		-
orta conducente con serratura a 2 punti		• *
orta conducente con serratura a 2 punti edili cabina regolabili in altezza icamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle)		
orta conducente con serratura a 2 punti edili cabina regolabili in altezza iicamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) edili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula		
Porta conducente con serratura a 2 punti redili cabina regolabili in altezza iticamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) redili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri		•
Porta conducente con serratura a 2 punti secilii cabina regolabili in altezza kicamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri 'ani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		F
Porta conducente con serratura a 2 punti sedili cabina regolabili in altezza kicamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri fani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Llimatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica		F F
Porta conducente con serratura a 2 punti redili cabina regolabili in altezza licamo sui pogglatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) redili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri ani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali ristema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC	2	F F
Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezza Sicamo sui pogaiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Joani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25° con navigazione GPS e tecnologia DAB* Limatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Limatizzazione rabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti	2	F F
Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezza Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Ani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo	2	6 F F (
Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezza Sikcamo sui pogalatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Ani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo Jolante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)	2	
Porta conducente con serratura a 2 punti Seedili cabina regolabili in altezza Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPAMTIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina TEMPAMTIC are golazione semi-automatica Climatizzazione cabina attempa semi-automatica Climatizzazione rea doghe, materasso in schiuma BULTEX*, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico) Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto	2	F F F F F
Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezza Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico) Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili	2	F F F F
Porta conducente con alzacristallo elettrico Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezaa Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico) Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili Tenda parasole meccanica ad arrotolatore Vetri azzurrati	2	F F F F
Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezza Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico) Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili Tenda parasole meccanica ad arrotolatore Vetra azzurrati Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		F F F F F F F F F F F F F F F F F F F
Porta conducente con serratura a 2 punti Sedili cabina regolabili in altezza Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (impunture se selleria in pelle) Sedili cabina AGUTI girevoli rivestiti con tessuto cellula Portabicchieri Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB* Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX*, a scomparsa assistita da martinetti Cruscotto termoformato nero Strumenti profilati cromo Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico) Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato nel cruscotto Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili Tenda parasole meccanica ad arrotolatore Vetri azzurrati	5 10	F F F F

^{*} Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione. [B] Vedi sul retro.

^{**} Solo su ambienti PARIS e AUSTIN.

PACKS (opzione)

PACK SELECT: Serie C, 6F e 8F | PACK SELECT +: Serie 80dF

- Telecamera di retromarcia integrata con visione notturna
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 6,2" (C, 6F, 8F)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO **(80dF)**
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder

- Traction+ con Hill Descent Control (80dF)
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinanti
- Sedili cabina regolabili in altezza
- Tendine isotermiche a ribalta per porte cabina e su guida per parabrezza (C, 6F)
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (8F, 80dF)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa (C)

- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata (6F, 8F, 80dF)
- Porta conducente con serratura a 2 punti (8F, 80dF)
- Zanzariera porta cellula
- 2a chiave telecomandata (PLIP)
- 2a batteria cellula (C)
- Invertitore di gas automatico Duo Control (6F, 8F, 80dF)

PACK EXECUTIVE: Serie DISTINCTION

- Telecamera di retromarcia con visione notturna (doppia visione su i10)
- Stazione multimediale KENWOOD® con schermo 7" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
- IBS: display della durata residua di autonomia istantanea della batteria
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Comando al volante per radio KENWOOD®
- Comando radio (ON/OFF, volume e stazioni) direttamente dal letto
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista) (elettrico su i10)
- Regolatore di velocità con limitatore
- ESC speciale autocaravan con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollio) e Hill holder
- Traction+ con Hill Descent Control
- Fari fendinebbia
- Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell' interasse)
- Strumenti profilati cromati
- 2a chiave telecomandata (PLIP)

PACK M: Serie M

- Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con navigazione GPS e tecnologia DAB
- Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili
- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica
- Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)
- Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali
- Freno di stazionamento elettrico
- Fari fendinebbia
- Accensione automatica dei fari
- Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale
- Accensione senza chiave
- Filtro carburante con separatore d'acqua
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Cappa aspirante di design con superficie a controllo tattile
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)



414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

[B] La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: MMA = (DxTx1000)/
[(Tx9,81)-(1000xD)], con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.